

TRACTOR TRUCK MULTI-FUNCTION CONTROL UNIT

トレーラーへッド マルチファンクションコントロールユニット

1/14 電動RCビッグトラック
オプション&スペアパーツNo.11



△ 注意

- 工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。
- 小さなお子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

△ CAUTION

- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over their heads.

△ VORSICHT

- Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

△ PRECAUTIONS

- L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《はじめに》

◆この度は本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。組み立ての前には必ず内容を確かめ、万一不良・不足部品などありましたら、お買い求めの販売店または当社カスタマーサービスにご相談ください。

◆組み立てる前に、必ず説明書を一通り読み内容を理解した上で組み立てを始めてください。

《使用するプロポセットについて》

●本製品で使用するプロポセットは、4chトリム付セルフニュートラル方式のスティックタイプ送信機、4ch受信機、サーボ2個(TROP.5オートサポートレッグセット搭載時3個)が必要となります。アンプ(スピードコントローラー)はMFC-01ユニットに含まれているため必要ありません。また受信機用電池(6V)も必要ありません。

●推奨プロポ(送信機/受信機)はセルフニュートラル方式のFUTABA製ATTACK 4WD(T4WVD/FP-R114H)です。

●本製品はFUTABA・JR・ACOMSのプロポセットを対象として製品化しています。しかし、推奨プロポ以外の上記メーカーのプロポセットでは、マルチファンクションコントロールユニットとしての機能は使えますが、セルフニュートラル方式でないため操作性が悪いなどの不備があり、推奨プロポから除外しています。またコネクター形状によってそのまま使用できないものがあります。加工が必要となる場合がありますのでご注意ください。

●他メーカーのプロポセットでも操作可能ですが、機能が一部削除されたり、操作性が悪いプロポがあるため、推奨プロポをご使用ください。ホイルトリガータイプの送信機やトリム機能がついていない送信機について、本製品の機能が十分発揮できませんので使用を避けてください。

●PCM方式の受信機、多チャンネル受信機、SANWA製の旧型受信機(黒いケース)は使用できません。

●2輪タイヤ車両に搭載予定のお客様は、MFC-01の搭載位置により、ステアリング及びシフト用サーボのコードが届かなくなります。サーボのコード長が50cm以上になるようにサーボ用延長コードを別途お買い求めください。

《Before assembly》

◆Thank you for purchasing Tamiya's product. Check the kit contents before assembly. Please ask your local Tamiya dealer if any defect or missing part is found.

◆Read carefully and fully understand this instruction manual before commencing assembly.

《4-Channel R/C System》

●This kit requires the following items: a 4ch transmitter (self-neutral stick type with 4ch trims), a 4ch-receiver and 2 servos (3 servos are required when installing 56505 Motorized Support Legs). No electrical speed controller is required as MFC-01 Unit covers that function. Receiver battery (6V) is not required.

●The Following 4ch-R/C unit (transmitter/receiver) is recommended for optimum operation: FUTABA ATTACK 4WD (T4WVD/FP-R114H).

●This kit is designated for employing FUTABA, JR or ACOMS' R/C unit. Be aware that some R/C units employing no self-neutral system may not realize optimum operation and some connectors may not be compatible.

●It is recommended to use transmitter mentioned above as using transmitter from different maker may not realize the optimum efficiency of this kit. Wheel trigger type transmitter or one without trims should not be used at all.

●PCM receiver, multi-channel receiver and the older SANWA receivers (with black case) are not available for this kit.

●When installing MFC-01 Unit into double axle truck, extension cables for servos may be required. Use extension cables (separately available) to keep reach more than 50cm.

《Vor dem Zusammenbau》

◆Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Tamiya Produkts. Prüfen Sie den Inhalt des Kastens vor Beginn des Zusammenbaus. Sollten Sie ein defektes oder fehlendes Teil feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Tamiya-Händler.

◆Vor Beginn des Zusammenbaus sollten Sie die Bauanleitung vollständig gelesen und verstanden haben.

《4-Kanal R/C-System》

●Dieser Bausatz erfordert folgendes Zubehör: Einen 4-Kanal-Sender (Knüppelsteuerung, selbstneutralisierend mit 4 Trims), einen 4-Kanal-Empfänger und 2 Servos (3 Servos, wenn die 56505 motorbetriebenen Abstellsstützen verwendet werden). Es ist kein elektrischer Fahrgeschwindigkeitsregler erforderlich, da die MFC-01 Einheit diese Funktion beinhaltet. Eine Empfängerbatterie (6V) wird nicht benötigt.

●Die nachfolgende 4-Kanal R/C-Einheit (Sender/Empfänger) wird für optimalen Einsatz empfohlen: FUTABA ATTACK 4WD (T4WVD/FP-R114H).

●Dieser Bausatz ist für die Verwendung von FUTABA, JR oder ACOMS R/C-Einheiten ausgelegt. Bitte beachten Sie, dass einige R/C-Einheiten mit nicht-selbstneutralisierenden Systemen eventuell nicht die optimale Funktion bringen und dass einige Stecker nicht kompatibel sein können.

●Es wird empfohlen, den oben angegebenen Sender anstelle eines anderen Herstellers zu verwenden, da sonst eventuell nicht die optimale Wirkung des Bausatzes zur Geltung kommt. Sender mit Rad/Gaszugsteuerung oder solche ohne Trims sollten überhaupt nicht verwendet werden.

●PCM Empfänger, Mehrkanal-Empfänger oder ältere SANWA Empfänger (mit schwarzem Gehäuse) sind für diesen Bausatz nicht geeignet.

●Wird die MFC-01 Einheit in einen Truck mit Doppelachse eingebaut, können eventuell Verlängerungskabel erforderlich werden. Um eine Entfernung von mehr als 50cm zu überbrücken, (getrennt erhältliche) Verlängerungskabel einsetzen.

《Avant assemblage》

◆Merci pour l'achat de ce produit Tamiya. S'assurer que toutes les pièces sont présentes dans le kit avant de commencer l'assemblage. Consulter le revendeur Tamiya le plus proche s'il s'avère que certaines sont absentes ou endommagées.

◆Etudier et bien assimiler la notice avant de débuter le montage.

《Ensemble R/C 4 voies》

●Ce kit nécessite les articles suivants: une télécommande R/C 4 voies (type retour automatique au neutre des manches), un récepteur 4 voies et 2 servos (3 sont nécessaires si la référence 56505 Motorized Support Legs est installée). Aucun variateur de vitesse électrique n'est requis car l'unité MFC-01 intègre un tel système. Une batterie (6V) pour le récepteur n'est pas nécessaire.

●L'ensemble R/C 4 voies suivant est recommandé pour une utilisation optimale : FUTABA ATTACK 4WD (T4WVD/FP-R114H).

●Ce modèle a été conçu pour être utilisé avec les ensembles R/C FUTABA, JR, ACOMS et SANWA. Les systèmes R/C qui ne sont pas du type retour automatique au neutre des manches ne permettront pas une utilisation optimale de votre modèle et certaines prises peuvent ne pas être compatibles.

●Il est recommandé de ne pas utiliser une autre télécommande que celles indiquées plus haut afin d'obtenir une utilisation optimale de ce modèle. Celles à volant de direction ainsi que celles sans commandes de trim sont totalement déconseillées.

●Les récepteurs PCM, multi-voies ainsi que les anciens SANWA (boîtiers noirs) ne sont pas compatibles avec ce kit.

●Lors de l'utilisation de l'unité MFC-01 avec un camion double essieu, une extension de câble peu être nécessaire (vendue séparément). Utiliser une pour obtenir une longueur de fil d'au moins 50cm.

《マルチファンクションコントロールユニット》
Multi-Function Control Unit
Multifunktions-Steuereinheit
Unité de Contrôle Multi-Fonctions

●送信機操作で実車同様のサウンドとライティングが楽しむことができます。
 ●Operating transmitter reproduces realistic sound and light effects.
 ●Die Betätigung des Senders bewirkt realistische Geräusch- und Lichteffekte.
 ●Reproduction des effets sonores et lumineux avec la télécommande.

《コン
Cont
Steu
Unité

《サウンド演出》
Sound effect
Geräuscheffekt
Effets sonores

- a. 警告音①……………エンジン始動前のエアタンク内の圧力が一定圧以下の時に鳴る警告音
- b. セルスター音……………エンジン始動時のセルスター音
- c. アイドリング音……………アイドリング状態でのエンジン音
- d. エアドライヤー音……………エアタンクの前についている装置で、水分や油分を取り除くための装置音
- e. 空ぶかし音……………静止状態での空ぶかし音
- f. 行走音(無負荷時)……………牽引しない状態でのエンジン走行音
- g. 行走音(牽引走行時)……………牽引した状態でのエンジン走行音
- h. カブラー接続音……………トレーラーハッドとセミトレーラーが接続した時のカブラー接続音
- i. カブラー切り離し音……………トレーラーハッドとセミトレーラーが切り離し時のカブラー切り離し音
- j. シフトチェンジ音(DOWN)……………シフトダウンした際のチェンジ音
- k. シフトチェンジ音(UP)……………シフトアップした際のチェンジ音
- l. エア排気音①……………走行中や停止中に意図的に出せるエア排気音
- m. エア排気音②……………停止状態を確認して発生するエア排気音
- n. エキソーストブレーキ音……………急激なアクセルオフ時に発生する排気ブレーキ音
- o. ブレーキ音……………ブレーキ操作時に発生するブレーキ音
- p. ホーン音①(短)……………軽くホーン操作した時の短いホーン音
- q. ホーン音②(長)……………連續したホーン音
- r. ウィンカー音①……………室内で聞こえるウィンカーのリレー音
- s. ウィンカー音②……………車体外部で鳴る左折巻込み防止の警告音(右折時は鳴りません。)
- t. ハザード音……………室内で聞こえるハザードのリレー音(「ウインカー音①と同じ」)
- u. バックブザー音……………バック時に車体後部で鳴るバック警告音
- v. サイドブレーキ音……………サイドブレーキを引いた際に鳴るエア音
- w. エンジン停止音……………エンジンを切った際のエンジン停止音
- x. 警告音②……………ライトを点灯したままエンジン停止したときの警告音

《電装ライト》
Electrical effect
Elektrischer Effekt
Effets lumineux

1. ヘッドライト点灯
2. フォグラント点灯
3. ルーフランプ点灯
4. 速度表示ランプ点灯
5. ウインカーポジション
6. ハザード点滅
7. ブレーキランプ点灯
8. パックランプ点灯
9. 助助灯点灯

1. Head light
2. Fog lamp
3. Roof lamp
4. Speed indicator
5. Turn signals
6. Hazard lamp
7. Tail lamp
8. Back lamp
9. Aux light

1. Scheinwerfer
2. Nebelleuchte
3. Dachleuchte
4. Geschwindigkeitsanzeige
5. Blinker
6. Warnleuchte
7. Bremsleuchte
8. Rückfahrscheinwerfer
9. Positionsleuchten

1. Phares
2. Feux de brouillard
3. Feux de toit
4. Indicateur de vitesse
5. Clignotants
6. Feux de détresse
7. Feux arrière
8. Feux de recul
9. Feux de position

J13
 ヘッドライト (J14は使用しません。)
 Head light (J14 is not used.)
 Scheinwerfer (J14 wird nicht verwendet.)
 Phares (J14 n'est pas utilisée.)

J15
 補助灯・前
 Aux light/F
 Positionsleuchte/V
 Feu de position/AV

J17
 フォグラント
 Fog lamp
 Nebelleuchte
 Feux de brouillard

J21, J22
 ウィンカー・前&
 ハザードランプ
 Winker/F
 Blinker/V
 Clignotant/AV

J20
 ルーフランプ
 Roof lamp
 Dachleuchte
 Feu de toit

Sound effect

- a. Alarm 1……………Sounds when the pressure in air tank is low with the engine still.
- b. Engine starter……………Sounds when engine starting.
- c. Idling……………Sounds when the car is idling.
- d. Air dryer……………Sound of device that removes moisture or oil from air tank.
- e. Revving……………Sounds when revving with the car still.
- f. Running without semi-trailer……………Sounds when not towing semi-trailer.
- g. Running with semi-trailer……………Sounds when towing semi-trailer.
- h. Coupler attachment……………Sounds when attaching trailer-head and semi-trailer.
- i. Coupler detachment……………Sounds when detaching trailer-head and semi-trailer.
- j. Down-shifting……………Sounds when down-shifting.
- k. Up-shifting……………Sounds when up-shifting.
- l. Air discharging 1……………Sound of air exhaust that sounds at driver's operation.
- m. Air discharging 2……………Sounds after stopping.
- n. Exhaust brake……………Sounds after suddenly throttle off.
- o. Brake……………Sounds when braking.
- p. Short horn……………Sounds when honking.
- q. Continuous horn……………Sounds when continuous honking.
- r. Turn signal 1……………Ticking sound of turn signals.
- s. Turn signal 2……………Sounds when turning left.
- t. Hazard……………Ticking sound of hazard lamps (same as the turn signal 1).
- u. Back alarm……………Sounds when the car is running in reverse.
- v. Parking brake……………Sounds when putting on parking brake.
- w. Engine stop……………Sounds when engine stopping.
- x. Alarm 2……………Sounds when stopping engine with lights turned on.

J25～J27
 速度表示ランプ
 Speed indicator
 Geschwindigkeitsanzeige
 Indicateur de vitesse

J31
 スピーカーユニット
 Speaker unit
 Lautsprechereinheit
 Haut-parleur

MFC-0
 MFC-0
 MFC-0
 Unité M

J11, J30, J32
 コントロールユニット
 Control unit
 Steuereinheit
 Unité de contrôle

J29
 振動ユ
 Vibratio
 Vibratio
 Unité d

Geräuscheffekt

- a. Warnton 1……………Ertönt, wenn der Pressluftdruck ab sinkt während Anlassen.
- b. Anlasser……………Ist zu hören, wenn der Motor gestartet wird.
- c. Leerlauf……………Ist zu hören, wenn das Auto im Leerlauf ist.
- d. Luftentfeuchter……………Geräusch des Geräts, welches Feuchtigkeit aus dem Auto entzieht.
- e. Hochdrehen……………Ist zu hören, wenn das Auto im Stand hochdrehen.
- f. Fahrt ohne Auflieger……………Ist zu hören, wenn kein Auflieger geschleppt wird.
- g. Fahrt mit Auflieger……………Ist zu hören, wenn ein Auflieger geschleppt wird.
- h. Einrasten der Kupplung……………Ist zu hören, wenn die Zugmaschine und der Auflieger aneinanderstoßen.
- i. Ausklinken der Kupplung……………Ist zu hören, wenn die Zugmaschine und der Auflieger voneinander trennen.
- j. Herunterschalten……………Ist beim Herunterschalten zu hören.
- k. Heraufschalten……………Ist beim Heraufschalten zu hören.
- l. Luft-Ablassen 1……………Geräusch des vom Fahrer betätigten Ablassens von Luft.
- m. Luft-Ablassen 2……………Ertönt nach dem Anhalten.
- n. Auspuff-Bremse……………Ist beim plötzlichen Gaswegnehmen zu hören.
- o. Bremse……………Ist beim Bremsen zu hören.
- p. Kurzer Hupton……………Ertönt beim Hupen.
- q. Dauerhuption……………Ertönt bei Dauerbetätigung der Hupe.
- r. Wendesignal 1……………Klickton bei Kurvenfahrt.
- s. Wendesignal 2……………Ertönt beim Linksabbiegen.
- t. Warnblinker……………Klickton bei eingeschalteten Warnblinkern.
- u. Rückfahr-Warnton……………Ertönt bei Rückwärtsfahrt des Fahrzeugs.
- v. Parkbremse……………Ertönt beim Einlegen der Parkbremse.
- w. Motor aus……………Ist beim Abschalten des Motors zu hören.
- x. Warnton 2……………Ertönt, wenn der Motor abgeschaltet wird, aber die

ことができます。
ts.
Lichteffekte.
ande.

以下の時に鳴る警告音

分を取り除くための装置音

時のカブラー接続音
時のカブラー切り離し音

音

時は鳴りません。)
一音①と同じ)

警告音

《コントロールユニット》 Control unit Steuereinheit Unité de contrôle

- I. 主電源スイッチ メインスイッチ(受信機スイッチ)のON-OFFスイッチ
- II. 電装切替スイッチ 電装の切替スイッチ(手動電装・電装電源ON・電装電源OFF)
- III. ウィンカー切替スイッチ ウィンカーとハザードの切替スイッチ
- IV. ルーフランプ切替スイッチ ルーフランプと速度表示ランプの切替スイッチ
- V. ライト点灯スイッチ ヘッドライト・フォグランプ・補助灯・ルーフランプの点灯切替
- VI. ボリューム スピーカーの音量調整ボリューム

- I. Power switch Serves for turning receiver ON / OFF.
 - II. Electrical effect switch Serves for switching electrical unit OFF / Transmitter operation mode / Manual mode.
 - III. Turn signal / Hazard lamp switch Serves for switching Turn signal mode / Hazard lamp mode.
 - IV. Roof lamp mode switch Serves for switching Roof lamp mode / Speed indicator mode.
 - V. Light switch Serves for switching Head lights / Fog lamps / Aux lights / Roof lamps.
 - VI. Volume knob Serves for adjusting sound volume.
-
- I. Leistungsschalter Mit ihm wird der Empfänger EIN- und AUS- geschaltet.
 - II. Schalter für elektrische Effekte Ermöglicht für die elektrische Einheit die Schaltstellungen AUS / Steuerung über Sender / manuelle Bedienung.
 - III. Schalter für Wendesignal / Warnblinkeleuchten Dient zum Umschalten zwischen Blinkermodus und Warnleuchtenmodus.
 - IV. Schalter für Modus Dachleuchten Dient zum Schalten von Dachleuchtenmodus / Geschwindigkeits-Anzeigenmodus.
 - V. Schalter für Beleuchtung Mit ihm werden die Scheinwerfer / Nebelleuchten / Positionslichter / Dachleuchten geschaltet.
 - VI. Knopf für die Lautstärke Dient der Regelung der Lautstärke von Geräuschen.
-
- I. Interrupteur de mise sous tension Sert à allumer/éteindre le récepteur.
 - II. Interrupteur des effets électriques Sert à passer les effets électriques en mode arrêt/manuel/contrôle par télécommande.
 - III. Interrupteur des clignotants / feux de détresse Sert à passer du mode clignotant à celui de feux de détresse.
 - IV. Interrupteur des feux de toit Sert à passer du mode feux sur le toit à celui d'indicateur de vitesse.
 - V. Interrupteur des feux Sert à allumer et éteindre les phares, les feux de brouillard, les feux de position, les feux sur le toit.
 - VI. Bouton du volume Sert à régler le volume.

J31
スピーカーユニット
Speaker unit
Lautsprechereinheit
Haut-parleur

MFC-01 ユニット ●ブレーキ付低速アンプ内蔵
MFC-01 Unit Includes an electrical speed controller function.
MFC-01 Einheit Schließt die Funktion des elektrischen Fahrgreglers ein.
Unité MFC-01 Intègre un variateur de vitesse électrique.


J12
カブラー-スイッチ
Coupler switch
Koppelschalter
Commande de sellette
●カブラー接続、切り離し音のスイッチです。
●Serves as activator for trailer attachment/detachment sound.
●Wirk als Auslöser für Geräusch beim An- und Abkuppeln des Aufliegers.
●Sert à activer l'effet sonore d'attelage et le déclage de la remorque.

J16
補助灯・後
Aux light/R
Positionslampe/H
Feu de position/AR

J18
バックランプ
Back lamp
Rückfahrscheinwerfer
Feu de recul

J19
トップランプ
Tail lamp
Bremseleuchte
Feu arrière

J23, J24
ウィンカー・後&
ハザードランプ
Winker/R
Blinker/H
Clignotant/AR



J11, J30, J32
コントロールユニット
Control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle

Ertönt, wenn der Pressluftdruck ab- sinkt während der Motor steht.

Ist zu hören, wenn der Motor gestartet wird.

Ist zu hören, wenn das Auto im Leerlauf ist.

Geräusch des Geräts, welches Feuchtigkeit oder Öl aus dem Presslufttank entfernt.

Ist zu hören, wenn das Auto im Hochdrehz.

Ist zu hören, wenn kein Auflieger ge- schlepppt wird.

Ist zu hören, wenn ein Auflieger ge- schlepppt wird.

Ist zu hören, wenn die Zugmaschine und der Auflieger zusammengekuppelt werden.

Ist zu hören, wenn die Zugmaschine und der Auflieger getrennt werden.

Ist beim Herauftauchen zu hören.

Ist beim Heraufschalten zu hören.

Ist beim Bremsen zu hören.

Ist beim Hupen.

Ist beim Dauerbetätigung der Hupe.

Klickton bei Kurvenfahrt.

Ist beim Linksausbiegen.

Klickton bei eingeschalteten Warn- blinkern (wie Wendesignal 1).

Ertönt bei Rückwärtsfahrt des Fahrzeugs.

Ertönt beim Einlegen der Parkbremse.

Ist beim Abschalten des Motors zu hören.

Ertönt, wenn der Motor abgeschaltet wird, aber die Lichter eingeschaltet sind.

Effets sonores

- a. Alarme 1 Lorsque le pression dans les réservoirs d'air est basse et que le moteur est à l'arrêt.
- b. Démarrer Lorsque le moteur démarre.
- c. Ralenti Lorsque le camion est au point mort moteur en marche.
- d. Déshumidificateur d'air Bruit du système supprimant l'humidité ou l'huile des réservoirs d'air.
- e. Accélération au point mort Lorsque le moteur monte en tours au point mort.
- f. Marche sans remorque Lorsque le camion roule sans remorque.
- g. Marche avec remorque Lorsque le camion roule avec une remorque.
- h. Arrimage de la remorque Lorsque la remorque est arrimée au camion.
- i. Décrochage de la remorque Lorsque la remorque est détachée du camion.
- j. Rétrogradage Lorsque le camion rétrograde d'une vitesse.
- k. Passage d'une vitesse Lorsque le camion passe une vitesse.
- l. Echappement d'air 1 Bruit d'échappement d'air, opéré par le conducteur.
- m. Echappement d'air 2 Bruit émis après que le camion se soit arrêté.
- n. Frein sur échappement Lorsque les gaz sont coupés brutalement.
- o. Freins Lorsque le camion freine.
- p. Klaxon court Lorsque le camion klaxonne brièvement.
- q. Klaxon continu Lorsque le camion klaxonne longuement.
- r. Clignotant 1 Bruit du clignotant.
- s. Clignotant 2 Lorsque le camion tourne à gauche.
- t. Feux de détresse Bruit de clignotement des feux de détresse (identique au clignotant 1).
- u. Alarme de marche arrière Lorsque le camion roule en marche arrière.
- v. Frein de parking Lorsque le frein de parking est engagé.
- w. Arrêt du moteur Lorsque le moteur s'arrête.
- x. Alarme 2 Lorsque le moteur est arrêté avec les phares allumés.

《配線図》


Connecting cables

Kabel anschließen

Connection des câbles

※の部品は本製品には含まれていません。
Parts marked * are not in kit.
Teile mit * sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées * ne sont pas incluses dans le kit.

- ★各ユニット、部品の配線はコネクターの向きや取り付け場所を間違えないように注意してください。
- ★コネクターの抜き差しは必ずバッテリーを外した状態で行ってください。電源が入った状態でコネクターの抜き差しをすると故障の原因になります。
- ★Be careful to attach units and cables properly.
- ★Always disconnect battery when attaching or detaching connectors.
- ★Auf richtigen Anschluss der Einheiten und der Kabel achten.
- ★Beim Zusammenstecken oder Trennen der Stecker immer die Batterie entfernen.
- ★S'assurer de connecter correctement les câbles et les diverses unités de contrôle.
- ★Toujours débrancher la batterie pour connecter/déconnecter les prises.



《コード用タグの取り付け》

Attaching cable tags

Anbringung der Kabeletiketten

Mise en place des étiquettes de câbles

★J14用のライトはこのセットには含まれません。

★Light bulb J14 is not included in this kit.

★Die Glühlampe J14 ist in diesem Bausatz nicht enthalten.


★L'ampoule J14 n'est pas incluse dans ce kit.

●各コードコネクターは間違えて配線しないようにコード用タグを取り付けます。

●Attach tags to cables for proper wiring.

●Zur Vereinfachung der Verdrahtung an den Kabeln Etiketten anbringen.

●Mettre en place les étiquettes de câbles pour éviter les erreurs de connexion.



★同じ形状のコネクターです。よく確認してタグを取り付けてください。

★Connectors are of the same shape. Be careful not to confuse them when attaching tags.

★Die Stecker haben gleiches Aussehen. Beim Anbringen der Etiketten Verwechslungsgefahr beachten.

★Les prises ont la même forme. Attention de ne pas les confondre lors de la mise en place des étiquettes.

コネクター番号
Connector number
Steckernummer
Numéro de prise

★MFC-01ユニットの取り付け位置を表します。
★These numbers show attaching position on MFC-01 unit.
★Diese Zahlen zeigen die Einstekstelle an der MFC-01 Einheit.
★Ces nombres indiquent l'endroit de l'unité MFC-01 où les câbles doivent être connectés.

J8～J12,
J28,
J30～J32

J8

J8

ステアリング 出力
OUTPUT/STEERING
OUT ①(ST)

OUT ①(ST)

J13,
J15～J27

J13

J13

ヘッドライト ①
HEAD LIGHT ①

HEAD LIGHT ①

φ5(白色) 白・黒コード
φ5(Whi)/Whi-Bla

φ5(Whi)/Whi-Bla

サイズ(直径)
Size (diameter)
Größe (Durchmesser)
Taille (diamètre)

発光色
Bulb color
Farbe der Glühlampe
Couleur de l'ampoule

配線コードの色
Cable color
Farbe des Kabels
Couleur du câble

★ライト、ランプはサイズと発光色、配線コードの色を確認して間違えないようにタグを取り付けてください。

★Note size, bulb color and cable color when attaching cable tags.

★Beim Anbringen der Kabeltiketten Größe, Glühlampenfarbe und Kabelfarbe beachten.

★Faire attention à la taille et à la couleur de l'ampoule ainsi qu'à la couleur du câble pour la mise en place des étiquettes.

J8

ステアリング 出力
OUTPUT/STEERING

OUT ① (ST)
OUT ① (ST)

J9

サポートレッグ 出力
OUTPUT/SUPPORT LEG

OUT ③ (SL)
OUT ③ (SL)

J10

ミッション 出力
OUTPUT/SHIFT

OUT ④ (TM)
OUT ④ (TM)

J11

7P ハーネス
7P HARNESS

7色コード
7-COLOR

J12

カプラースイッチ
COUPLER SWITCH

スイッチ/緑・黒コード
SW/Gre-Bla

J13

ヘッドライト ①
HEAD LIGHT ①

φ5(白色) 白・黒コード
φ5(Whi)/Whi-Bla

J14

ヘッドライト ②
HEAD LIGHT ②

φ5(白色) 白・黒コード
φ5(Whi)/Whi-Bla

J15

補助灯・前
AUX LAMP/F

φ3(白色) 白・緑コード
φ3(Whi)/Whi-Gre

J16

補助灯・後
AUX LAMP/R

φ3(白色) 白・青コード
φ3(Whi)/Whi-Blu

J17

フォグラント
FOG LAMP

φ5(白色) 白・黒コード
φ5(Whi)/Whi-Bla

J18

バックランプ
BACK LAMP

φ3(白色) 白・灰コード
φ3(Whi)/Whi-Gra

J19

ルーフランプ
ROOF LAMP

φ3(黄色) 黄・茶コード
φ3(Yel)/Yel-Bra

J20

ウインカー・前(右)
WINKERF (RIGHT)

φ3(黄色) 黄・緑コード
φ3(Yel)/Yel-Gre

J21

ウインカー・前(左)
WINKERF (LEFT)

φ3(黄色) 黄・緑コード
φ3(Yel)/Yel-Gre

J22

ウインカー・後(右)
WINKERF (RIGHT)

φ5(黄色) 黄・青コード
φ5(Yel)/Yel-Blu

J23

ウインカー・後(左)
WINKERF (LEFT)

φ5(黄色) 黄・青コード
φ5(Yel)/Yel-Blu

J24

ウインカー/R (LEFT)

φ5(Yel)/Yel-Blu

J25

速度表示ランプ ①
SPEED INDICATOR ①

φ3(黄色) 黄・黒コード
φ3(Yel)/Yel-Bla

J26

速度表示ランプ ②
SPEED INDICATOR ②

φ3(黄色) 黄・黒コード
φ3(Yel)/Yel-Bla

J27

速度表示ランプ ③
SPEED INDICATOR ③

φ3(黄色) 黄・黒コード
φ3(Yel)/Yel-Bla

J28

ライトハーネス
LIGHT HARNESS

オプション用 (TROP.2)
FOR 56502

J30

5P ハーネス
5P HARNESS

5色コード
5-COLOR

J31

スピーカーハーネス
SPEAKER HARNESS

スピーカー/黄・白コード
SPEAKER/Yel-Whi

J32

3P ハーネス
3P HARNESS

3色コード
3-COLOR

《送信機基本操作（基本操作設定）》 ●コントロールユニットの主電源スイッチをOFFからONにするたびにこの基本操作設定になります。

●Turning on the power switch initializes the operation.

●Einschalten des Leistungsschalters initialisiert die Funktionen des Fahrzeugs.

●Mettre l'interrupteur sur ON entraîne l'initialisation des fonctions du camion.


※ Futaba ATTACK 4WD

2.スロットル (2ch)

Throttle
Drosseln
Régime moteur

1.ステアリング (1ch)

Steering
Lenken
Direction



3.ホーン (3ch)

Horn
Hupton
Klaxon

★切り替えによってTROP.5オートサポートレッグ操作になります。

★Switches to motorized support legs (56505) mode.

★Schaltet auf den Modus der motorisierten Abstellsstützen (56505).

★Interrupteur pour le mode jambes de support motorisées (56505).

★Les interrupteurs d'inversion sont en position NOR. Ne pas les modifier.

※リバーススイッチはNOR. (ノーマルポジション) の位置で使用します。

※Reverse switches are in NOR. position. Do not move switches.

※Die Umkehrschalter sind in der Stellung NOR. Betätigen Sie diese Schalter nicht.

※Les interrupteurs d'inversion sont en position NOR. Ne pas les modifier.



★車両のニュートラル調整は可能な限り各ロッドで調整してください。


★Adjust steering rods so that wheels are in neutral.
★Die Gestänge im Chassis so ausrichten, dass die Neutralstellung eingestellt ist.
★Ajuster les tiges de direction pour que les roues soient au neutre.



後退
Reverse
Rückwärts
Manche arrière


《MFC-01ユニットの調整(ティーチング)》★配線を接続し電源を入れた状態で、付属のドライバーを使って行います。
Adjusting MFC-01 Unit
Einstellung der MFC-01 Einheit
Réglage de l'unité MFC-01

※TROP.2用コネクター
 ※Connector for 56502
 ※Stecker für 56502
 ※Prise pour 56502



《SW1》

1. SW1のボタンを1秒以上押します。エンジン停止音とともにコントロールユニットの電源ランプが点滅します。
 Push set button for 1sec. Engine stop will sound and control unit bulb will blink.
 Den Einstellknopf 1 Sek. lang drücken. Es ertönt das Geräusch des absterbenden Motors und die Glühlampe der Steuereinheit wird blinken.
 Pousser le bouton de réglage pendant 1 seconde. Le bruit d'arrêt du moteur se fait entendre et la diode de l'unité de contrôle se met à clignoter.




- ★点灯から、2⇒3連続点滅。
- ★Blinks 2⇒3 times after turning on.
- ★Blinkt nach dem Einschalten 2⇒3 mal.
- ★Clignote 2⇒3 fois après la mise sous tension.

4. コントロールスティック右を上端から下端に動かします。

Steer right stick from up to down.
 Rechten Knüppel von oben nach unten betätigen.

Bougez la manette droite de haut en bas.




- ★3連続点滅
- ★Blinks three times.
- ★Blinkt dreimal.
- ★Clignote 3 fois.

5. コントロールスティック右を右端から左端に動かします。

Steer right stick from right to left.
 Rechten Knüppel von rechts nach links bewegen.

Bougez la manette droite de droite à gauche.




- ★3連続点滅から、点滅。
- ★Blinks three times quickly then blinks slowly.
- ★Blinkt dreimal schnell und anschließend langsam.
- ★Clignote 3 fois rapidement puis clignote lentement.

6. SW1のボタンを押してエンジンスタート音がすれば操作準備完了です。次回からは調整不要です。


Push set button and engine starter will sound (all set). Einstellknopf drücken und das Anlasser-Geräusch ist zu hören (alles eingestellt).

Appuyer sur le bouton de réglage le bruit de mise en route du moteur se fait entendre (réglage terminé).



- ★点滅から、点灯。
- ★Blinks then turns on.
- ★Blinkt und geht dann an.
- ★Clignote puis reste allumée.

《VR1, VR2》



VR2 振動ユニットトリマー
Vibration unit trimmer
Trimmer der Vibrationseinheit
Commande de trim de l'unité de vibration

★振動ユニットのモーターの回転数を調節するトリマーです。右に回すと回転数が上がり小刻みな振動になり、左に回すと回転数が下がりゆっくりとした振動になります。

★Serves for adjusting vibration motor. Vibration changes according to turning the trimmer.

★Dient zum Einstellen des Vibrationsmotors. Die Vibrat-ion ändert sich entsprechend dem Drehen des Trimmers.

★Sert à régler les vibrations du moteur. Celles-ci varient lorsque l'on tourne le bouton.

VR1 3chトリムの不感帯トリマー調整

Adjusting 3ch dead band trimmer
Einstellung des Leerweg-Trimmers an Kanal 3.
Réglage au neutre de la commande de trim de la 3^{me} voie.

★3chトリムをいっぱいまで上にあげます。ホーンが鳴ってしまうときはトリマーを一旦左にいっぱいに回し、ホーンが鳴らない位置まで右に回します。ここでスティックを上に上げたときウインカー/ハザードが切り替えられるか確認します。替わらなければトリマーを切り替える位置までさらに右に回します。次にトリムをいっぱいまで下に下げ、スティックを下に下げてライト切り替えができるか確認します。切り替えができる場合さらにトリマーを右に回して調整します。

★Fully slide 3ch trim lever forward. If horn sounds, turn VR1 trimmer fully to the left using screwdriver. Gradually turn the trimmer to the right until the horn stops. Confirm if turn signal / hazard lamp switches when steering the stick forward. If not, turn the trimmer to right until the point where turn signal / hazard lamp switches. Then, fully slide 3ch trim lever to rear. Confirm if light mode switches when steering the stick to rear. If not, turn the trimmer to right till light mode switches.

★Den Trimmschalter für Kanal 3 ganz nach vorne schieben. Falls die Hupe ertönt, den VR1 Trimmer mit einem Schraubenzieher ganz nach rechts drehen. Überprüfen, ob Wendesignal / Warnleuchte schaltet, wenn der Knüppel nach vorne gelegt wird. Falls nicht, den Trimmer nach rechts drehen bis zu dem Punkt, an welchem Wendesignal / Warnleuchte schaltet. Anschließend den Trimmschalter für Kanal 3 ganz nach hinten schieben. Überprüfen ob die Beleuchtung eingeschaltet wird, wenn der Knüppel nach hinten gelegen wird. Falls nicht, den Trimmer nach rechts drehen, bis die Beleuchtung eingeschaltet wird.

★Pousser à fond la commande de trim de la 3^{me} voie. Si le klaxon sonne, tourner à fond le bouton VR1 vers la gauche à l'aide d'un tournevis. Le tourner ensuite graduellement vers la droite jusqu'à ce que le klaxon s'arrête. S'assurer que les clignotants / les feux de détresse s'allument lorsque la manette est poussée vers l'avant. Si ce n'est pas le cas, tourner VR1 vers la droite jusqu'à ce qu'ils s'allument. Puis, tirer à fond la commande de trim de la 3^{me} voie. S'assurer que le mode lumineux s'allume lorsque la manette et tirer en arrière. Si ce n'est pas le cas, tourner VR1 vers la droite jusqu'à ce qu'il s'allume.

《コントロールユニット / 各スイッチ》

Control unit / Switches

Steuereinheit / Schalter

Unité de contrôle / Interrupteurs

主電源スイッチ

Power switch

Leistungsschalter

Interrupteur de mise

sous tension

電装切替スイッチ

Electrical effect switch

Schalter für elektrische

Effekte

Interrupteur des effets

électriques

ボリューム

Volume knob

Knopf für die

Lautstärke

Bouton du volume


電源ランプ

Control unit bulb

Lampe der Steuereinheit

Diode de l'unité de contrôle

feux de détresse



ウインカー切替

スイッチ

Turn signal /

Hazard lamp switch

Schalter für Wendesignal /

Wamblinkleuchten

Interrupteur clignotants /

feux de détresse

ルーフランプ切替

スイッチ

Roof lamp mode

switch

Schalter für Modus Dachleuchten

Interrupteur des feux de toit

ライト点灯スイッチ

Light switch

Schalter für Be-

leuchtung

Interrupteur des feux de toit

- 組立済みのケースを分解して必ず3P, 5P, 7Pハーネスを接続してください。
- 搭載車両に応じてコントロールユニットボックスが用意されています。銘板をはって利用ください。

●Detach control unit case and connect 3P, 5P and 7P harnesses.

●Use box corresponding to truck. Apply name plate.

●Das Gehäuse der Steuereinheit abnehmen und 3P, 5P und 7P Gerätschaften anschließen

●Die zum Truck passende Box verwenden. Namensschild anbringen.

●Détacher le boîtier de l'unité de contrôle et connecter les fiches 3P, 5P et 7P.

- Utiliser le boîtier correspondant à votre camion. Appliquer la plaque pour le nom.



《主電源スイッチ》

Power switch

Leistungsschalter

Interrupteur de mise sous tension

●車体側のメインスイッチ(受信機スイッチ)です。スイッチONで電源ランプ(赤ランプ)点灯、OFFで消灯。

●★スイッチONで必ず基本操作設定に戻ります。(ライトOFF状態)

●Serves as a receiver switch. Control unit bulb turns on when switch is on.

●Turning on the switch initializes the car operation (when lights are turned off).

●Dient als Empfängerschalter. Die Leuchte der Steuereinheit geht an, wenn eingeschaltet ist.

●Mit dem Einschalten wird die Bereitschaft des Fahrzeugs initialisiert (wenn die Lichter ausgeschaltet sind).

●Sert d'interrupteur pour le récepteur. La diode de l'unité de contrôle s'allume lorsque cette dernière est mise sous tension.

●La mise sous tension entraîne l'initialisation du camion pour son utilisation (lorsque les feux sont éteints).

《電装切替スイッチ》

Electrical effect switch

Schalter für elektrische Effekte

Interrupteur des effets électriques

- 手動電装：プロポでの操作は一切できず、サウンド機能も作動しません。コントロールユニットのライト関係スイッチのみ操作可能です。

●Modus Handbetätigung: nimmt keine Senderbefehle an. Sound-Effekte sind nicht verfügbar. Es stehen nur die Schalter für die Lichtfunktionen zur Verfügung.

●Mode manuel: l'unité de contrôle n'accepte aucun signal de la télécommande. Aucun effet sonore n'est disponible. Seul les interrupteurs des feux sont actifs.

- 電装電源ON：ライト、サウンド機能の作動。プロポによるコントロール可能状態。

●Electrical effect ON: accepts transmitter command. Lights / sound effects are available.

●SELECT SW. ●Elektrische Effekte EIN: nimmt Senderbefehle an. Sound-Effekte sind verfügbar.

●Effets électriques ON: peut recevoir les signaux de la télécommande. Les effets sonores et lumineux sont activés.

- 電装電源OFF：プロポでの操作は走行コントロールだけで、ライト、サウンド機能は作動しません。

●Electrical effect OFF: accepts no electrical effect command except running command.

●SELECT SW. ●Elektrische Effekte AUS: nimmt keinen Befehl für elektrische Effekte an, außer Fahrbefehle.

●Effets électriques OFF: ne peut recevoir aucun signaux de la télécommande autres que ceux permettant de faire rouler le camion.

《ウインカーアクセススイッチ》

Turn signal / Hazard lamp switch

Schalter für Wendesignal / Wamblinkleuchten

Interrupteur clignotants / feux de détresse

●スイッチを押すごとにウインカーとハザードランプ(常時点滅)が切り替わります。

●Serves for switching turn signal mode / hazard lamp mode.

●Dient zum Umschalten von Wendesignal-Modus / Wamblinkleuchten-Modus.

●Sert à passer du mode clignotants au mode feux de détresse.

ウインカーポジション

Turn signal mode

Modus Wendesignal

ハザードランプ

Hazard lamp mode

Modus Wamblinkleuchten

モード feux de détresse

《ルーフランプ切替スイッチ》

Roof lamp mode switch

Schalter für Modus Dachleuchten

Interrupteur des feux de toit

●スイッチを押すごとにルーフランプと速度表示ランプが切り替わります。

★プロポ操作による切り替えはできません。

★Serves for switching Roof lamp mode / Speed indicator mode.

★Transmitter operation can not switch Roof lamp mode / Speed indicator mode.

●Dient zum Umschalten von Dachleuchten-Modus / Geschwindigkeitsanzeigemodus.

★Der Dachleuchten-Modus / Geschwindigkeitsanzeige-Modus kann nicht über den Sender geschaltet werden.

●Sert à passer du mode feux de toit au mode indicateurs de vitesse.

★Cette opération ne peut être effectuée avec la télécommande.

ルーフランプ

Roof lamp mode

Dachleuchten-Modus

速度表示ランプ

Speed indicator mode

Geschwindigkeitsanzeige-Modus

Mode indicateurs de vitesse

(速度表示ランプ)

Speed indicator

Geschwindigkeitsanzeige

Indicateurs de vitesse

●ルーフランプの内側3個が走行状態に合わせて点灯します。

★停止中、シフトチェンジのニュートラル、バック走行では点灯しません。

●Middle 3 lamps light up according to gear position.

●Speed indicator does not turn when running in reverse or shifting gears during the truck is stopping.

●Die mittleren 3 Lampen leuchten entsprechend dem eingelegten Gang.

★Die Geschwindigkeitsanzeige ändert sich nicht bei Rückwärtsfahrt oder beim Schalten, wenn das Fahrzeug stillsteht.

●Les 3 feux de toit du milieu s'allument progressivement lors des changements de vitesses.

★Les indicateurs de vitesse ne s'allument pas lorsque le camion roule en marche arrière ou lors de changement de vitesse à l'arrêt.



低速前進

Low gear

Niedrigster Gang

Première (lente)



中速前進

Second gear

Zweiter Gang

Seconde (intermédiaire)



高速前進

Top gear

Höchster Gang

Troisième (rapide)

《ライト点灯スイッチ》

Light switch

Schalter für Beleuchtung

Interrupteur des feux

●スイッチを押すごとにルーフランプ点灯(補助灯同時点灯)～ヘッドライト点灯～フォグラント点灯～ライトOFFが切り替わります。

★ヘッドライト、フォグラント単体での点灯はできません。

●Serves for switching light mode in the order listed below. Roof lamps turn on (together with aux lamps) / Head lights turn on / Fog lamps turn on / Lights off

★Head lights or fog lamps alone do not turn on.

●Dient zum Umschalten des Beleuchtungs-Modus in untenstehender Reihenfolge. Dachleuchten an (zusammen mit den Positionsleuchten) / Scheinwerfer an / Nebelleuchten an / Lichter aus

★Die Scheinwerfer oder Nebelleuchten alleine gehen nicht an.

●Permet d'allumer les feux dans l'ordre suivant.

Les feux de toit (ainsi que les feux de position) s'allument. / Les phares s'allument. / Les feux de brouillard s'allument. / Tous les feux s'éteignent.

★Les phares et les feux de brouillard ne peuvent être allumés seuls.

全消灯

All lights turn off

Alle Lichter aus-

schalten

L'ensemble des

feux s'éteignent

ルーフランプ点灯

Roof lamps turn on

Dachleuchten ein-

schalten

Les feux de toit

s'allument

ヘッドライト点灯

Head lights turn on

Scheinwerfer ein-

schalten

Les phares

s'allument

フォグラント点灯

Fog lamps turn on

Nebelleuchten ein-

schalten

Les feux de brouil-

lard s'allument

《ボリューム》

Volume knob

Knopf für die Lautstärke

Bouton du volume

●右に回すとスピーカーの音量が大きくなります。

●Adjusts speaker volume.

●Regelt die Lautstärke der Lautsprecher.

●Permet de régler le volume du haut-parleur.



VOLUME


MIN

《プロポ操作とサウンド演出》


Transmitter operation and sound effect

Bedienung des Senders und Sound-Effekte

Utilisation de la télécommande et effets lumineux



送信機
Transmitter
Sender
Emetteur



ON
OFF
POWER
コントロールユニット
Control unit
Steuerinheit
Unité de contrôle

a. 警告音①

Alarm 1
Warnton 1
Alarme 1

●主電源スイッチを入れたときに鳴ります。

●Sounds when switching on control unit.

●Ist beim Einschalten der Steuerinheit zu hören.

●Se fait entendre lorsque l'unité de contrôle est mise en route.

b. セルスター音

Engine starter
Motor-Anlasser
Démarrage du moteur

●警告音①の後に鳴ります。


●Sounds after Alarm 1.

●Erkön nach Alarm 1

●Se fait entendre après l'alarme 1.

c. アイドリング音

Idling
Leerauf
Ralenti




d. エアドライヤー音

Air dryer
Luftfeuchter
Déshumidificateur d'air



f. 走行音 (無負荷時)

Running without semi-trailer
Fahrt ohne Auflieger
Marche sans remorque



g. 走行音 (牽引走行時)

Running with semi-trailer
Fahrt mit Auflieger
Marche avec remorque

●スティックがニュートラル状態のとき、鳴り続けます。

●Sounds when the stick is in neutral position.

●Ist bei Neutralstellung des Knüppels zu hören.

●Se fait entendre lorsque la manette est en position neutre.

●一定間隔でアイドリング音・走行音と共に鳴ります。(アイドリング:約20秒、走行時:約10秒間隔)

●Sounds at regular intervals (Idling: 20 sec. Running: 10 sec.).

●Erkön in regelmäßigen Abständen (Leerauf: 20 Sek. Fahrt: 10 Sek.).

●Se fait entendre régulièrement (à l'arrêt : toutes les 20 secondes, en marche : toutes les 10 secondes).

●ニュートラル状態からスティックの前後方向の操作量に合わせて、走行エンジン音が変化します。

★無負荷時と牽引走行時ではエンジン音の上がり方が異なります。

●Changes according to the stick position.

★Running sound differs when towing semi-trailer from when not towing semi-trailer.

●Verändert sich entsprechend der Knüppelstellung.

★Das Fahrgeräusch beim Ziehen eines Auflegers unterscheidet sich von dem ohne Aufleger.

●Varie en fonction de la position de la manette.

★L'effet sonore, lorsque le camion roule, diffère en fonction de la présence ou non d'une remorque.

●走行、停止状態に限らず、シフトアップ、シフトダウンするときにサウンドが鳴ります。

●Sounds when shifting gears whether the car is running / stopping.

●Ist zu hören, wenn die Gänge geschaltet werden, ob während der Fahrt oder beim Anhalten.

●Se fait entendre lors des changements de vitesse lorsque le camion roule / s'arrête.

●スティックをわずかに後ろに倒したときに鳴ります。

●Sounds when pulling the stick slightly.

●Ist zu hören, wenn der Knüppel ganz leicht gezogen wird.

●Se fait entendre lorsque la manette est tirée légèrement.

●車体が完全停止状態になってから約1~2秒後に鳴ります。

●Sounds 1-2 sec. after truck comes to complete stop.

●Ist 1-2 Sek. zu hören, nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist.

●Se fait entendre 1 ou 2 secondes après l'arrêt complet du camion.

●前進走行状態から急激なアクセルOFFのときに鳴ります。

★バック走行からでは鳴りません。

●Sounds when throttle is released suddenly.

★Does not sound when running in reverse.

●Ist zu hören, wenn das Gas plötzlich weggenommen wird.

★Ist bei Rückwärtsfahrt nicht zu hören.

●Se fait entendre lorsque la manette des gaz est relâchée d'un coup.

★Uniquement lorsque le camion roule en marche avant.

●前進走行状態からブレーキ制動時(アンプのブレーキ制動)に、ブレーキランプと運動して鳴ります。

★アンプのブレーキ作動中はバック走行に入りません。一旦ニュートラルに戻してからバック走行になります。

●Sounds when braking (the stick is in rear) synchronizing tail lights.


★The truck does not reverse when braking. Put back the stick in neutral, then running in reverse.

●Ist beim Bremsen zu hören (Knüppel nach hinten) mit synchronisierten Bremsleuchten.

★Das Fahrzeug fährt beim Bremsen nicht rückwärts. Den Knüppel in die Neutralstellung bringen, dann rückwärts fahren.


●Se fait entendre lors du freinage (manche en arrière) et est synchronisé avec les feux arrière.

★Le camion ne recule pas lors du freinage. Ramener le manche au neutre, vous pouvez alors faire reculer votre camion.




o. ブレーキ音

Brake
Bremse
Freins




q. ホーン音②(長)
Continuous horn
Dauerhupton
Klaxon continu



- スティックを前に倒すと、鳴り続けます。
- Honks continuously when the stick is held forward.
- Dauernder Hupton, solange der Knüppel nach vorne gehalten wird.
- Klaxonne continuellement lorsque le manche est maintenu poussé en avant.


p. ホーン音①(短)
Short horn
Kurzer Hupton
Klaxon court



- スティックを後に倒すと、1回鳴ります。
- Honks shortly when the stick is pulled back.
- Kurzer Hupton, wenn der Knüppel zurückgezogen wird.
- Klaxonne brièvement lorsque le manche est maintenu tiré en arrière.


r. ウインカー音①
Turn signal 1
Wendesignal 1
Cignotant 1

s. ウインカー音②
Turn signal 2
Wendesignal 2
Cignotant 2



- 低速前進中、停止中にステアリングを一定量以上切ったとき、鳴ります。
★バック走行時には鳴りません。ウインカーも点滅しません。
- WИНКЕРЫ звучат при движении на низкой скорости вперед, когда поворот руля превышает определенный предел. Указатель поворота не светится.
- Honks shortly when the stick is pulled back.
- Kurzer Hupton, wenn der Knüppel zurückgezogen wird.
- Klaxonne brièvement lorsque le manche est maintenu tiré en arrière.

u. バックブザー音
Back alarm
Rückfahr-Warnton
Alarme de marche arrière




- バック走行時に、鳴ります。
- Sounds when running in reverse.
- Ertönt bei Rückwärtsfahrt.
- Se fait entendre lorsque le camion roule à basse vitesse ou est à l'arrêt.


v. サイドブレーキ音
Parking brake
Parkbremse
Frein de parking

w. エンジン停止音
Engine stop
Motor aus
Arrêt du moteur

- ニュートラル状態の8秒以上の完全停車時にサイドブレーキを引く音として鳴ります。
- Sounds 8 sec. after stopping the truck.
- Ertönt 8 Sek. nach Anhalten des Fahrzeugs.
- Se fait entendre 8 secondes après l'arrêt du camion.



コントロールユニット
Control unit
Steuerseinheit
Unité de contrôle




送信機
Transmitter
Sender
Emetteur

- 主電源スイッチを切ると鳴ります。全てのライトも消灯します。
- 主電源スイッチ横の赤いランプが消えてから送信機のスイッチを切ります。
- ★主電源スイッチを切ってからも赤ランプが消えるまでの数秒（エンジン停止音中）は電波を受信する状態になっているので注意してください。

- Sounds after switching off the control unit. All lights will turn off.
- Switch off the transmitter after control unit bulb has turned off.
- ★Be aware that the receiver will still be active a few seconds after turning off the power switch (until the control unit bulb turns off).
- Ist beim Abschalten der Steuereinheit zu hören. Alle Lichter gehen aus.
- Den Sender ausschalten, nachdem Lampe der Steuereinheit erloschen ist.
- ★Darauf achten, dass der Empfänger noch einige Sekunden nach dem Abschalten des Leistungsschalters eingeschaltet bleibt (bis die Leuchte erlischt).
- Se fait entendre lorsque l'unité de contrôle est arrêtée. L'ensemble des feux s'éteindront.
- Couper l'alimentation de la télécommande après que la diode de l'unité de contrôle se soit éteinte.
- ★Attention, le récepteur est encore sous tension quelques secondes après que l'alimentation ait été coupée (jusqu'à ce que les lumières s'éteignent).

- バッテリー電圧の低下(不足)を感じて鳴ります。
- 電波の弱いところで鳴ります。
- Sounds when battery is weak.
- Sounds when signal is weak.
- Ertönt, wenn die Batterie schwach wird.
- Ertönt, wenn das Sendersignal nachlässt.
- Se fait entendre lorsque la batterie est déchargée.
- Se fait entendre lorsque le signal est faible.

x. 警告音②
Alarm 2
Warnton 2
Alarme 2



- ライトを点灯したまま特殊操作のエンジン停止/始動切り替えでエンジンが停止したときに鳴ります。
- 電装切替スイッチの手動電装のとき、ウインカーカー切替スイッチとライト点灯スイッチを同時に押しても鳴ります。（スピーカーチェック）
- Sounds when stopping engine via transmitter operation while lights are on.
- Sounds in manual mode, when pushing light switch and turn signal/hazard lamp switch at the same time for performing speaker check.
- Ertönt, wenn der Motor vom Sender aus angehalten wird, aber die Lichter eingeschaltet sind.
- Ertönt in dem Modus Handbetätigung zur Lautsprecherkontrolle, wenn gleichzeitig der Lichtschalter und der Schalter für Wendesignal/Warnblinkleuchten betätigt wird.
- Se fait entendre lorsque le moteur est arrêté par l'intermédiaire de la télécommande avec les phares allumés.
- Se fait entendre en mode manuel lorsque l'on pousse en même temps les interrupteurs pour les feux et pour les clignotants/feux de détresse lors de la vérification du haut-parleur.

《プロボ操作 (特殊操作)》

Transmitter operation (special function)

Senderbedienung (spezielle Funktionen)


Utilisation de la télécommande (fonctions spéciales)

ライト点灯切り替え

Light switching

Schalten der Beleuchtung

Activation des feux




ウインカー-/ハザード切り替え

Turn signal / Hazard lamp switching

Schalten von Wendesignal / Warnblinkleuchte

Activation des clignotants / feux de détresse




ホーン音/サポートレッグ (TROP.5) 切り替え

Horn / Support legs switching

Schalten von Hupe / Abstellstützen

Klaxon / Jambes de support




走行状態/空ぶかし状態切り替え

Running / Revving switching

Schalten von Fahrt / Hochdrehen

Marche / Accélération point mort




エンジン停止/始動切り替え

Engine stopping / starting

Motor aus / Anlassen

Arrêt / démarrage du moteur



★下記の操作は必ず車体を止めた静止状態で行ってください。また、操作後は必ずトリムをニュートラル位置に戻してください。

★Make sure the truck is stopping when conducting the following operations. Put back trims in neutral after operation.

★Sicherstellen, dass das Fahrzeug steht, wenn die nachfolgenden Operationen ausgeführt werden. Nach dem Ausführen die Trims in die Neutralstellung zurückschieben.

★S'assurer que le camion est à l'arrêt avant d'effectuer les opérations suivantes. Ramener les commandes de trim au neutre lorsque vous avez terminé.

●3ch トリムをいっぱいまで下げる。スティックを下にいっぱいまで操作するたびに下記の順に切り替わります。

●Slide 3ch trim lever completely back. Fully pull back the stick to conduct the following operations in the order listed below.

●Den Trimmhebel für Kanal 3 ganz nach hinten ziehen. Den Knüppel ganz nach hinten ziehen, um die nachfolgenden Operationen in untenstehender Reihenfolge auszuführen.

●Tirer à fond vers l'arrière la commande de trim de la 3^{me} voie. Tirer ensuite à fond le manche pour effectuer dans cet ordre les opérations suivantes.

全消灯 All lights turn off Alle Lichter aus-schalten L'ensemble des feux s'éteignent	ルーフランプ点灯 Roof lamps turn on Dachleuchten ein-schalten Les feux de toit s'allument	ヘッドライト点灯 Head lights turn on Scheinwerfer ein-schalten Les phares s'allument	フォグランプ点灯 Fog lamps turn on Nebelleuchten ein-schalten Les feux de brouillard s'allument
--	--	---	--

●3ch トリムをいっぱいまで上げる。スティックを上にいっぱいまで操作するたびに切り替わります。

●Slide 3ch trim lever completely forward. Fully push the stick forward to conduct the following operations in the order listed below.

●Den Trimmhebel für Kanal 3 ganz nach vorne schieben. Den Knüppel ganz nach vorne drücken, um die nachfolgenden Operationen in untenstehender Reihenfolge auszuführen.

●Pousser à fond vers l'avant la commande de trim de la 3^{me} voie. Pousser ensuite à fond le manche pour effectuer dans cet ordre les opérations suivantes.

ウインカーワーク Turn signal mode Modus Wendesignal Mode clignotants	ハザード点灯 Hazard lamp mode Modus Warnblinkleuchte Mode feux de détresse
---	---

●4ch トリムをいっぱいまで右によせる。スティックを右にいっぱいまで操作するたびに切り替わります。3ch で操作できます。

●Slide 4ch trim lever completely to the right. Push the stick completely to the right to conduct the following operations in the order listed below.

●Den Trimmhebel für Kanal 4 ganz nach rechts schieben. Den Knüppel ganz nach rechts drücken, um die nachfolgenden Operationen in untenstehender Reihenfolge auszuführen.

●Pousser à fond vers la droite la commande de trim de la 4^{me} voie. Pousser ensuite à fond vers la droite le manche pour effectuer dans cet ordre les opérations suivantes.

ホーン音 Horn mode Modus Hupe Mode klaxon	オートサポートレッグ操作 Support legs mode Modus Abstellstützen Mode jambes de support
--	---

●4ch トリムをいっぱいまで左によせる。スティックを左にいっぱいまで操作するたびに切り替わります。

●Slide 4ch trim lever completely to the left. Push the stick completely to the left to conduct the following operations in the order listed below.

●Den Trimmhebel für Kanal 4 ganz nach links schieben. Den Knüppel ganz nach links drücken, um die nachfolgenden Operationen in untenstehender Reihenfolge auszuführen.

●Pousser à fond vers la gauche la commande de trim de la 4^{me} voie. Pousser ensuite à fond vers la gauche le manche pour effectuer dans cet ordre les opérations suivantes.

走行状態 (実際に車体が走る状態) Running mode (Truck runs actually) Fahrtmodus (Das Fahrzeug fährt) Mode de marche (Le camion roule)	空ぶかし状態 (スロットル操作でも車体は走らない状態) Revving mode (Truck does not run with throttle engaged) Hochdrehen (Das Fahrzeug bewegt sich bei Betätigung des Gashebels nicht) Mode d'accélération point mort (Le camion ne roule pas même à pleins gaz)
--	---

●3ch トリムをいっぱいまで上げる。4ch トリムをいっぱいまで右によせる。左図のようにスティックを操作するたびに切り替わります。

●Slide 3ch trim lever completely forward. Slide 4ch trim lever completely to the right. Steer the sticks as shown to conduct the following operations in the order listed below.

●Den Trimmhebel für Kanal 3 ganz nach vorne schieben. Den Trimmhebel für Kanal 4 ganz nach rechts schieben. Die Knüppel wie abgebildet bewegen, um die nachfolgenden Operationen in untenstehender Reihenfolge auszuführen.

●Pousser à fond vers l'avant la commande de trim de la 3^{me} voie. Pousser ensuite à fond vers la droite le manche de la 4^{me} voie. Bouger les manches comme montre ci-contre pour effectuer dans cet ordre les opérations suivantes.

主電源ON状態 (全てのプロボ操作が可能な状態)
Standby (stands by for all transmitter operations)

Bereitschaft (Bereitschaft für alle Senderbedienungen)
En attente (en attente des signaux de la télécommande)

エンジン停止状態 (プロボ操作はライト点灯、ウインカーワーク及び、この操作の主電源ONしかできません。)
Ignition mode (accepts only light switching, turn signal/hazard lamp switching and engine starting)
Zündungs-Modus (es werden nur die Befehle für Schalten der Beleuchtung, Wendesignal/Warnblinkleuchten und Anlassen des Motors angenommen). Mode contact (ne peut recevoir que les signaux en rapport avec les feux et les clignotants/feux de détresse et la mise en route du moteur).

《各ユニットの取り付け例》

Attaching units

Einbau der Einheiten

Mise en places des unités

●各ユニットの取り付けは基本的に自由です。P11～P19の搭載例、車種別搭載方法を参考にして組み立て、取り付けを進めてください。
★車種によっては車幅灯、ルーフランプ、速度表示ランプが付けられません。

●車体に付いているシート、ダッシュボード等の部品は各ユニットに干渉する場合があります。取り外してください。
●ウインドウ部品をスマーカー(X-19)で塗装することをお勧めします。
●Attach each unit referring to installing examples and instructions for each model on P11-19.

★Aux lights, roof lamps nor speed indicators may not be attached to certain models.

●Detach seats, dash board and projections before installing units.

●Paint windshields with X-19 smoke.

●Die Einheiten jeweils nach den Einbaubeispielen und Anleitungen für jedes Modell auf S11-19 anbringen.

★Bei manchen Modellen sind eventuell keine Positionleuchten, Dachleuchten oder Geschwindigkeitsanzeigen angebracht.

●Vor dem Einbau der Einheiten die Sitze, Armaturenbrett und überstehende Teile abmontieren.

●Die Windschutzscheiben mit X-19 Rauchfarben lackieren.

●Mettre en place chaque unité en se reportant aux instructions correspondant à votre modèle, pages 11 à 19.

★Les feux de position, les feux de toit et les indicateurs de vitesse ne peuvent être montés sur certains modèles.

●Enlever les sièges, le tableau de bord ainsi que les plots d'assemblage avant d'installer les unités.

●Peindre le pare-brise en X-19 Fumée.

★MFC-01ユニットの取り付けには必ず、防振テープを使って固定してください。

★Fix MFC-01 Unit with shock absorber tape.

★MFC-01 Einheit mit stoßdämpfendem Klebeband befestigen.

★Fixer l'unité MFC-01 avec de la bande adhésive double face en mousse.

★防振テープで取り付けます。

(振動ユニット上側)

★Attach with shock absorber tape.
(On vibration unit)

★Mit stoßdämpfendem Klebeband befestigen.
(Auf der Vibrationseinheit)

★Fixer avec de la bande adhésive double face en mousse.
(Sur l'unité de vibration)

《ユニット搭載例》


Units installing examples

Beispiele für Einbau der Einheiten

Exemples d'installation des unités

キングハウラー

King Hauler




ボルボFH12グローブトロッター

Volvo FH12 Globetrotter 420

MFC-01ユニット ★防振テープで取り付けます。
MFC-01 Unit ★Attach with shock absorber tape.
MFC-01 Einheit ★Mit stoßdämpfendem Klebeband befestigen.
Unité MFC-01 ★Fixer avec de la bande adhésive double face en mousse.

トレーラージョイント
Coupler
Sattelkupplung
Sellette d'attelage




《スピーカーユニットの組み立て》 ●車種によって下記の3種類の取り付け方法があります。車種別搭載方法をご参照ください。

Speaker unit
Lautsprecher-einheit
Haut-parleur

★スピーカーの振動板には手を触れないよう注意してください。
★Do not touch speaker cone during assembly.
★Berühren Sie während des Einbaus den Lautsprecherkonus nicht.
★Ne pas toucher le cône du haut-parleur durant l'assemblage.

(ボディ取付タイプ①)

Body attachment type ①
Typ ① zur Befestigung an der Karosserie
Haut-parleur à fixer sur la carrosserie de type ①



(ボディ取付タイプ②)
Body attachment type ②
Typ ② zur Befestigung an der Karosserie
Haut-parleur à fixer sur la carrosserie de type ②


★スピーカーの振動板には手を触れないよう注意してください。
★Do not touch speaker cone during assembly.
★Berühren Sie während des Einbaus den Lautsprecherkonus nicht.
★Ne pas toucher le cône du haut-parleur durant l'assemblage.

スピーカーユニット
Speaker unit.
Lautsprecher-einheit
Haut-parleur

ネット
Mesh
Gitter
Trellis

ボディ
Body
Karosserie
Carrosserie


(ボックスタイプ)
Box type
Kastentyp
Haut-parleur boîtier



(ネットの切り取り)

Cutting mesh
Zuschneiden des Gitters
Découpage du treillis

★ネットはビス止めした後にスピーカー形状に合わせて切り取ります。
★After tightening screws, cut along the speaker shape.
★Nach dem Festziehen der Schrauben längs der Außenkontur des Lautsprechers abschneiden.
★Après serrage des vis, découper le long des bord du haut-parleur.



《振動ユニットの組み立て》

Vibration unit assembly

Zusammenbau der Vibrationseinheit

Assemblage de l'unité de vibration

★スピーカーコードを出す位置を決め、リブ（凸部分）を切り取ります。

★Cut off the edge of speaker box and pass speaker cables through opening.
★Die Ecke der Lautsprecherbox wegschneiden und die Lautsprecherkabel durch die Öffnung durchführen.
★Couper le bord du boîtier du haut-parleur et passer les câbles à travers l'ouverture.

振動ユニットステー

Vibration unit stay
Halterung der Vibrationseinheit
Support de l'unité de vibration

★しっかり固定してください。

Fix firmly.
Sicher befestigen.
Fixer fermement.

Mechanism deck R/C-Grundplatte

Support d'ensemble R/C

メカブレート

Mechanism deck R/C-Grundplatte

Support d'ensemble R/C


メ

《トレーラージョイントの組み立て》 ★黒く塗られた(■) パーツは本セットには含まれません。シャーシキットの部品をお使いください。

Coupler

Sattelkupplung

Sellette d'attelage



《TROP.5 オートサポートレッグ》


56505 Motorized Support Legs

★ 黒く塗られた(■) TROP.5 のパーツに組み替えてください。

★ Use shaded parts of 56505 instead of kit parts.

★ Anstelle der Bausatz-Teile die schattierten Teile von 56505 verwenden.

★ Utiliser les pièces grisées de la référence 56505 au lieu de celles du kit.



《搭載方法》

Installing units


Einbau der Einheiten

Installation des unités

- メカプレート上面のリブ(凸形状)を切り取り、スピーカーユニット(ボックスタイプ)を横置きに両面テープで取り付けます。
- Remove projections on mechanism deck and attach speaker unit (box type) in horizontal position using double-sided tape.
- Die Überstände an der Grundplatte entfernen und die Lautsprechereinheit (Kastentyp) mit doppelseitigem Klebeband in horizontaler Position anbringen.
- Supprimer les reliefs sur le support de l'ensemble R/C et fixer le haut-parleur (boîtier) en position horizontale avec de la bande adhésive double face.

キングハウラー

King Hauler



スピーカーユニット
Speaker unit
Lautsprechereinheit
Haut-parleur

コントロールユニット
Control unit
Steureinheit
Unité de contrôle


振動ユニット
Vibration unit
Vibrationseinheit
Unité de vibration

MFC-01ユニット
MFC-01 Unit
MFC-01 Einheit
Unité MFC-01

トレーラージョイント
Coupler
Sattelkupplung
Sellette d'attelage

(コントロールユニット)

Control unit
Steureinheit
Unité de contrôle




コントロールユニット
Control unit
Steureinheit
Unité de contrôle

LEDプレートb
LED plate b
LED Platte b
Plaquette DEL b

(フォグランプ)

Fog lamp
Nebelleuchte
Feux de brouillard




J17
フォグランプ
Fog lamp

2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

(テールライト)

Taillight
Rücklicht
Feux arrière



J19
ストップランプ
Tail lamp

J23 ウィンカー後(右)
Winker/R(right)

J24 ウィンカー後(左)
Winker/R(left)

J26
速度表示ランプ②
Speed indicator ②

J20
ルーフランプ
Roof lamp

★4mm穴を開けてランプを通します。


★Make 4mm holes and pass bulbs.

★4mm Löcher bohren und die Glühlampen durchführen.

★Percer des trous de 4mm de diamètre et y passer les diodes.

(ヘッドライト)


Head light
Scheinwerfer
Phares



J13 ヘッドライト①
Head light ①

J21 ウィンカー前(右)
Winker/F(right)

J22 ウィンcker前(左)
Winker/F(left)



(ウインカー・前)

Winker/F
Blinker/V
Clignotant/AV


(ルーフランプ)

Roof lamp
Dachleuchten
Feux de toit

J25
速度表示ランプ①
Speed indicator ①

★4mm穴を開けてランプを通します。
★Make 4mm holes and pass bulbs.
★4mm Löcher bohren und die Glühlampen durchführen.
★Percer des trous de 4mm de diamètre et y passer les diodes.

J27
速度表示ランプ③
Speed indicator ③



J20
ルーフランプ
Roof lamp

★4mm穴を開けてランプを通します。


★Make 4mm holes and pass bulbs.

★4mm Löcher bohren und die Glühlampen durchführen.

★Percer des trous de 4mm de diamètre et y passer les diodes.

グローブライナー ●メカフレート上面のリブ(凸形状)を切り取り、スピーカーユニット(ボックスタイプ)を縦置きに両面テープで取り付けます。
Globe Liner ●Remove projections on mechanism deck and attach speaker unit (box type) in vertical position using double-sided tape.
●Die Überstände an der Grundplatte entfernen und die Lautsprechereinheit (Kastentyp) mit doppelseitigem Klebeband in senkrechter Stellung anbringen.
●Supprimer les reliefs sur le support de l'ensemble R/C et fixer le haut-parleur (boîtier) en position verticale avec de la bande adhésive double face.

●MFC-01ユニットはボディ内側に防振テープで取り付けます。
●Attach MFC-01 Unit onto the inside of body using shock absorber tape.
●Die MFC-01 Einheit an der Innenseite der Karosserie mit stoßdämpfendem, doppelseitigem Klebeband befestigen.
●Fixer l'unité MFC-01 à l'intérieur de la carrosserie avec de la bande adhésive double face en mousse.



(コントロールユニット)


Control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle

★付属のケースのままボディ内側に両面テープで取り付けます。

★Attach onto the inside of body using double-sided tape.

★Mit doppelseitigem Klebeband an der Innenseite der Karosserie anbringen.


★Fixer à l'intérieur de la carrosserie avec de la bande adhésive double face.



コントロールユニット
Control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle

(フォグランプ)

Fog lamp
Nebelleuchte
Feux de brouillard



J17 フォグランプ
Fog lamp


2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

LEDプレートa
LED plate a
LED Platte a
Plaquette DEL a

B1

(テールライト)

Taillight
Rücklicht
Feux arrière



J19 ストップランプ
Tail lamp

J26 速度表示ランプ②
Speed indicator ②

J23 ウィンカー後(右)
Winker/R(right)
J24 ウィンカー後(左)
Winker/R(left)

(ルーフランプ)
Roof lamp
Dachleuchten
Feux de toit

J21 ウィンカー前(右)
Winker/F(right)

J22 ウィンcker前(左)
Winker/F(left)

J27 速度表示ランプ③
Speed indicator ③

J25 速度表示ランプ①
Speed indicator ①

J20 ルーフランプ
Roof lamp

★4mm穴を開けてランプを通します。

★Make 4mm holes and pass bulbs.


★4mm Löcher bohren und die Glühleuchten durchführen.

★Percer des trous de 4mm de diamètre et y passer les diodes.

フォードエアロマックス

Ford Aeromax

- ボディ上面(ルーフ部)にスピーカーユニット(ボディ取付タイプ①)用の穴(3mm)を4ヶ所開け、取り付けます。
- Make four holes (3mm) on the roof and attach speaker unit (body attachment type ①).
- Am Dach vier Löcher (3mm) bohren und die Lautsprechereinheit (Typ ① zur Befestigung an der Karosserie) anbringen.
- Faire 4 trous (3mm) sur le toit et fixer le haut-parleur (type ① à fixer sur la carrosserie).



スピーカーユニット
Speaker unit
Lautsprecherinheit
Haut-parleur

コントロールユニット
Control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle

振動ユニット
Vibration unit
Vibrationseinheit
Unité de vibration

MFC-01ユニット
MFC-01 Unit
MFC-01 Einheit
Unité MFC-01

トレーラージョイント
Coupler
Sattelkupplung
Sellette d'attelage

(コントロールユニット)
Control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle



(ヘッドライト)
Head light
Scheinwerfer
Phares

LEDプレートc
LED plate c
LED Platte c
Plaquette DEL c

2.6×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

J21 ウィンカー前(右)
Winker/F(right)
J22 ウィンカー前(左)
Winker/F(left)

J13 ヘッドライト①
Head light ①




B5
コントロールユニット
Control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle

(フォグランプ)
Fog lamp
Nebelleuchte
Feux de brouillard

LEDプレートb
LED plate b
LED Platte b
Plaquette DEL b

B4
3mmナット
Nut
Mutter
Ecrou



B11
(ルーフランプ)
Roof lamp
Dachleuchten
Feux de toit


J17 フォグランプ
Fog lamp

2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

J27
速度表示ランプ③
Speed indicator ③

(テールライト)
Taillight
Rücklicht
Feux arrière




J19 ストップランプ
Tail lamp
J23 ウィンカー後(右)
Winker/R(right)
J24 ウィンカー後(左)
Winker/R(left)

J26
速度表示ランプ②
Speed indicator ②

J20 ルーフランプ
Roof lamp

★4mm穴を開けてランプを通します。
★Make 4mm holes and pass bulbs.
★4mm Löcher bohren und die Glühleuchten durchführen.
★Percer des trous de 4mm de diamètre et y passer les diodes.

- 各ユニットはシャーシキット説明図を参考に組み立て、取り付けをしてください。
- Refer to the chassis instruction manual for attaching units.
- Zum Anbringen der Einheiten die Bedienungsanleitung für das Chassis beachten.
- Se reporter à la notice de montage du châssis pour la mise en place des unités.



スピーカーユニット
Speaker unit
Lautsprechereinheit
Haut-parleur

コントロールユニット
Control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle



振動ユニット
Vibration unit
Vibrationseinheit
Unité de vibration

MFC-01ユニット
MFC-01 Unit
MFC-01 Einheit
Unité MFC-01


トレーラージョイント
Coupler
Sattelkupplung
Sellette d'attelage

(コントロールユニット)

Control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle



(ヘッドライト)
Head light
Scheinwerfer
Phares




J21 ウインカー前(右)
Winker/F(right)

J22 ウインカー前(左)
Winker/F(left)

コントロールユニット
Control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle

(フォグランプ)
Fog lamp
Nebelleuchte
Feux de brouillard



J23 ウィンカー後(右)
Winker/R(right)

J24 ウィンカー後(左)
Winker/R(left)


(ルーフランプ)
Roof lamp
Dachleuchten
Feux de toit

LEDプレートb
LED plate b
LED Platte b
Plaquette DEL b

2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

(テールライト)

Taillight
Rücklicht
Feux arrière



J16
補助灯・後
Aux light/R

J19
ストップランプ
Tail lamp


J27
速度表示ランプ③
Speed indicator ③

J26
速度表示ランプ②
Speed indicator ②

J25
速度表示ランプ①
Speed indicator ①


(バックライト)

Back lamp
Rückfahrleuchter
Feux de recul



J18
バックランプ
Back lamp



J20
ルーフランプ
Roof lamp



メルセデスベンツ1838LS / 1850Lパネルパン

Mercedes-Benz 1838LS / 1850L

- 受信機用ステー上面のリブ(凸)を切り取り、MFC-01ユニット、受信機を防振、両面テープで取り付けます。
- ボディ上面(リーフ部)にスピーカーユニット(ボディ取付タイプ①)用の穴(3mm)を4ヶ所開け、取り付けます。
- Remove projections on the receiver stay and attach MFC-01 unit/receiver using shock absorber tape/double-sided tape.
- Make four holes (3mm) on the roof and attach speaker unit (body attachment type ①).
- Die Überstände an der Empfängerhalterung entfernen, dann MFC-01 Einheit/Empfänger mit stoßdämpfend/doppelseitigem Klebeband befestigen.
- Am Dach vier Löcher (3mm) bohren und die Lautsprecherinheit (Typ ① zur Befestigung an der Karosserie) anbringen.
- Supprimer les reliefs sur le support du récepteur et fixer l'unité MFC-01 avec de la bande adhésive double face en mousse et le récepteur avec de la bande adhésive double face simple.
- Faire 4 trous (3mm) sur le toit et fixer le haut-parleur (à fixer sur la carrosserie de type ①).



(コントロールユニット)

Control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle

メルセデスベンツ1838LS
Mercedes-Benz 1838LS

コントロールユニット
Control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle

2.6×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

B13

メルセデスベンツ1850Lパネルパン
Mercedes-Benz 1850L

2.6×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

コントロールユニット
Control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle

B9

(ヘッドライト)

Head light
Scheinwerfer
Phares

J21 ウィンカー前(右)
Winker/F(right)

J22 ウィンカー前(左)
Winker/F(left)

B12

LEDプレートb
LED plate b
LED Platte b
Plaquette DEL b

C2,C3

2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

J13
ヘッドライト①
Head light ①

J20
ルーフランプ
Roof lamp

J25,J26
速度表示ランプ①、②
Speed indicator ①、②

B10

2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

(テールライト)

Taillight
Rücklicht
Feux arrière


J19
ストップランプ
Tail lamp

J23 ウィンカー後(右)
Winker/R(right)

J24 ウィンcker後(左)
Winker/R(left)


ボルボFH12 ブロープトロッター420
Volvo FH12 Globetrotter 420

- 受信機用ステー上面のリブ(凸)を切り取り、MFC-01ユニット、受信機を防振、両面テープで取り付けます。
- ボディ上面(ルーフ部)にスピーカーユニット(ボディ取付タイプ②)用の穴(3mm)を4ヶ所開け、取り付けます。
- Remove projections on the receiver stay and attach MFC-01 unit/receiver using shock absorber tape/double-sided tape.
- Make four holes (3mm) on the roof and attach speaker unit (body attachment type ②).
- Die Überstände an der Empfängerhalterung entfernen, dann MFC-01 Einheit/Empfänger mit stoßdämpfendem/doppelseitigem Klebeband befestigen.
- Am Dach vier Löcher (3mm) bohren und die Lautsprechereinheit (Typ ②) zur Befestigung an der Karosserie) anbringen.
- Supprimer les reliefs sur le support du récepteur et fixer l'unité MFC-01 avec de la bande adhésive double face pour l'unité MFC-01 et le récepteur avec de la bande adhésive double face simple.
- Faire 4 trous (3mm) sur le toit et fixer le haut-parleur (à fixer sur la carrosserie de type ②).



(コントロールユニット)

Control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle





3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

(テールライト)

Taillight
Rücklicht
Feux arrière

J23 ウィンカー後(右)
Winker/R(right)
J24 ウィンカー後(左)
Winker/R(left)



保証規定

- この保証書はMFC-01ユニット、コントロールユニットを保証いたします。
- 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理をいたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料とさせていただきます。
 - ① 使用上の誤りや操作の間違いによると認められる故障(電源の逆接続、水濡れ、衝突などによる故障や損傷)
 - ② 機械的、電気的な変更や改造、分解した場合
 - ③ 指定以外の電源を使用した場合
 - ④ お買い上げ後の輸送や移動時の落下などによる故障や損傷。
 - ⑤ 保管上の不備(高温、多湿、ナフタリンその他の薬品など、製品に損傷を与える場所での保管)や手入れの不備による故障や損傷
 - ⑥ 火災や地震、その他災害による場合。
 - ⑦ 修理の際に保証書が添えられていない場合。

⑧ 保証書にお買い上げ店印、お買い上げ年月日のない場合や、それらの字句を書き換えた場合。

- 修理依頼の際の送料は、お客様にご負担をお願いいたします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- この保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

※修理を依頼される場合はこの保証書を添えて、お買い上げ店または株式会社カスタマーサービスにお送りください。
※故障修理を依頼される場合は、その故障状況をできるだけくわしくお教えてください。修理箇所を早く確実に知ることができ、修理期間が短くなります。

〒422-8610 静岡市恩田原3-7 株式会社カスタマーサービス
お問い合わせ電話番号 054-283-0003
Effective only in Japan.


《配線コード》

Connecting cables

Kabel anschließen

Connection des câbles

★余分な配線コードはナイロンバンド、ワイヤーステッカーを利用して束ねておきましょう。この時、駆動用モーターコード、振動用モーターコードと他のコードと一緒に束ねるのは避けてください。モーターコードから発生するノイズによって誤動作する場合があります。



《注意してください》

Caution

Vorsicht

Precautions

●プロポセットに付属するシフトゲートを必ず使用してください。シフトエンジンをするポイントでの連続走行は故障、破損の原因になります。

●受信機がON状態で送信機のスイッチをOFFにしないでください。車両が暴走してたいへんきげんです。

●オートサポートレッグ (TROP.5) モードでの通常走行は避けてください。ホーン操作をした時にセミトレーラーがトレーラージョイントから外れます。

●バッテリーが不足したり、電波が弱いところではエンジン停止音～警告音①が繰り返されます。すぐに走行を中止して車両を回収してください。

●長時間放置されたバッテリー、寿命に近いバッテリーでは充分に充電されずに早くエンジン停止音が鳴ることがあります。何回か充放電を繰り返すか、新品のバッテリーに交換してお使いください。本ユニットでニッケル水素バッテリーを使用する場合、バッテリーの特性上この症状がでる場合がありますのでご注意ください。

●長時間の連続走行などではMFC-01ユニットの保護回路が働き、停止する場合があります。このようなときは時間を置いてユニットを冷やしてから走行させてください。温度が下がれば自動復帰します。(1~3分ほどかかる場合があります。)

●走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。

●Always attach kit supplied stick guides onto transmitter. Improper operation may damage the truck.

●Do not switch off the transmitter prior to receiver. It may cause run away truck.

●Do not run the truck in motorized support legs (56505) mode. Horn operation may cause semi-trailer come off.

●When battery or signal is weak, engine stopping sound and alarm 1 will repeat. Stop running immediately.

●Old batteries may also cause engine stopping sound and alarm 1. Re-charge and discharge several times, or replace with fresh battery. Due to discharge characteristics, nickel metal hydride batteries (Ni-MH batteries) are more prone to cause sporadic engine stopping sound and alarm 1 when weak.

●Continuous running can overheat MFC-01 Unit. In this case overheating protector mechanism will automatically cause MFC-01 to stop running. Turn off power switch and let the unit cool down (it may take 1-3 minutes).

●Disconnect battery when the model is not being used.

●Immer die dem Bausatz beiliegenden Knüppelführungen für bessere Bedienbarkeit auf dem Sender anbringen. Fehlerhafte Bedienung kann den Truck beschädigen.

●Den Sender nicht vor dem Empfänger abschalten. Andernfalls könnte der Truck unbeabsichtigt losfahren.

●Im Modus der motorisierten Abstellstützen (56505) den Truck nicht fahren lassen. Beim Bedienen des Hörns könnte sich sonst der Auflieger ablösen.

★Hold cables with nylon band and wire sticker. Do not hold running motor cable with vibration motor cable. Contacting motor cables may cause miss operation caused by frequency disturbance.

★Die Kabel mit Nylon-Bindern und Drahtaufklebern zusammenbinden. Die Kabel des Fahrmotors nicht mit denen des Vibrationsmotors zusammenbinden. Das Berühren der Motorkabel kann durch Interferenz zu Fehlfunktionen führen.

★Maintenir les câbles à l'aide de colliers en Nylon et des étiquettes de câbles. Ne pas attacher les câbles du moteur de la transmission avec ceux du moteur du système de vibration car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements dûs à des interférences.

●Wenn die Batterie oder das Sendersignal nachlässt, wiederholt sich der Ton des absterbenden Motors und der Alarm 1. Die Fahrt sofort beenden.

●Ältere Akkus können ebenfalls das Geräusch des absterbenden Motors und Alarm 1 bewirken. Nehmen Sie einige Lade- und Entladzyklen vor oder verwenden Sie einen neuen Akku. Entsprechend der Entladekurve neigen Nickel-Metall-Hydrid Akkus (Ni-MH Akkus) bei Leerwerden vermehrt dazu, das Geräusch des absterbenden Motors und Alarm 1 zu bewirken.

●Ununterbrochenes Fahren kann die MFC-01 Einheit aufheizen, die Überhitzungs-Sicherung unterbricht dann den Fahrbetrieb. Den Leistungsschalter ausschalten und die Einheit abkühlen lassen (dies kann 1-3 Minuten dauern).

●Akkusstecker abziehen, wenn das Modell nicht in Betrieb.

●Toujours fixer les guides de manches sur la télécommande. Une utilisation incorrecte peu endommager le camion.

●Ne jamais éteindre la télécommande avant le récepteur. Cela pourra provoquer une perte de contrôle du camion.

●Ne jamais faire rouler le camion en mode jambes de support motorisées car la remorque pourrait se décrocher lors de l'activation du klaxon.

●Lorsque la batterie est déchargée ou que le signal est faible, le bruit d'arrêt du moteur et l'alarme 1 se feront entendre plusieurs fois. Arrêter d'utiliser le camion immédiatement.

●Le bruit d'arrêt du moteur et l'alarme 1 peuvent se faire entendre à cause d'une vieille batterie. La recharger et la décharger plusieurs fois ou la remplacer par une batterie neuve. En raison de leurs caractéristiques d'usure, les batteries Ni-MH (Nickel-Métal Hybride) ont tendance à provoquer une émission sporadique du bruit d'arrêt du moteur et de l'alarme 1 lorsqu'elles sont déchargées.

●Une utilisation continue peut entraîner une surchauffe de l'unité MFC-01. Dans ce cas, le système de protection de l'unité se mettra automatiquement en route et l'unité arrêtera de fonctionner. L'éteindre et laisser refroidir (1 à 3 minutes).


●Déconnecter la batterie lorsque le modèle n'est pas utilisé.

RC ビッグトラックシリーズ

TAMIYA 1/14 R/C TRACTOR TRUCKS

トーラーヘッド・ナイトハウラー

KNIGHT HAULER (56314)



TAMIYA
株式会社タミヤ
静岡市恩田原3-7 ☎ 422-8610

保証書

製品名 ITEM 56511 トーラーヘッド
マルチファンクションコントロールユニット

お客様ご住所

お客様氏名

お客様電話番号

●左記の製品を裏面の保証規定通り保証いたします。

※販売店印、お買い上げ年月日の記入がない場合は無効となります。

★Effective only in Japan.

保証期間

お買い上げ日

お買い上げ日から 6ヶ月

年 月 日

販売店印

《RCTR トレーラー用プロポ・シフトゲート》

Stick guides for 4ch transmitter

Knüppelführung bei 4-Kanal-Sender

Guides de manches pour télécommande 4 voies

●操作操作を的確に行うために、必ずシフトゲートB（シフトチェンジ用）を送信機に取り付けてください。確実なシフトチェンジができるとギヤボックス内部の部品が破損します。

●シフトゲートBはお買い求めになったプロポセットに付属するものご使用ください。

★シフトゲートBがない場合には、送信機の左スティック部分（シフト操作スティック部形状）に合わせて製作してください。下図のシフトゲートの形状を参考に、1mm厚のフラ板等を切り抜いて作成し、両面テープでしっかりと固定してください。

●シフトゲートAはTROP.5オートサポートレッグ及びTROP.11マルチファンクションコントロールユニットに付属しています。TROPを搭載するときに取り付けてください。

●Always attach stick guide B (shifting) onto transmitter for proper gear shifting. Improper operation may damage the transmission of truck.

●Use stick guide (shifting) supplied in transmitter.

★When stick guide (shifting) is not supplied, refer to the drawings below for making stick guide. Cut off plastic plate (1mm thickness) into shape as shown and attach the guide with double-sided tape.

●Stick guide A (steering) is supplied in 56505 Motorized Support Legs and 56511 Multi-Function Control Unit.

●Immer die Knüppelführungen auf dem Sender für bessere Bedienbarkeit anbringen. Fehlerhafte Betätigung kann die Kraftübertragung des Trucks beschädigen.

●Die dem Sender beiliegende Knüppelführung (Schaltung) verwenden.

★Solte die Knüppelführung (Schaltung) nicht mitgeliefert werden, fertigen Sie diese entsprechend untenstehenden Skizzen an.

Schneiden Sie eine Plastikplatte (1mm stark) auf die abgebildete Form zu und befestigen Sie diese mit doppelseitigem Klebeband.

●Die Knüppelführung A (Lenkung) ist bei den motorbetriebenen Abstellstützen 56505 und der 56511 Multifunktions-Steuereinheit beigelegt.

●Toujours fixer le guide de manche B sur la télécommande pour obtenir des changements de vitesse corrects. Une mauvaise utilisation peut endommager la transmission du camion.

●Utiliser le guide de manche (changement de vitesse) fourni avec la télécommande.

★Si aucun guide n'est fourni, se reporter aux schémas ci-dessous pour en faire un. Couper de la carte plastique (1mm d'épaisseur) en utilisant le dessin comme modèle et attacher le guide ainsi obtenu avec de la bande adhésive double face.

●Le guide de manche A (direction) est fourni avec les références 56505 Motorized Support Legs et 56511 Multi-Function Control Unit.

(シフトゲート原寸図)

Stick guide B drawn to actual size

Zeichnung der Knüppelführung B in Originalgröße

Dessin du guide de manche B taille réelle

★使用する送信機に合ったものを選び、1mm厚フラ板等に写して切り抜きます。

★Cut off plastic plate using the drawing as a template.

★Plastikplatte unter Verwendung der Zeichnung als Schablone zuschneiden.


★Couper de la carte plastique en utilisant le dessin comme modèle.

シフトゲートB（シフトチェンジ用）

Stick guide B (shifting)

Knüppelführung B (Schaltung)

Guide de manche B (passage de rapports)



シフトゲートA（ステアリング用）

Stick guide A (steering)

Knüppelführung A (Lenkung)



Guide de manche A (direction)

★TROP.5, TROP.11に付属しています。

★Supplied in 56505 and 56511.

★Mitgeliefert bei 56505 und 56511.

★Fourni avec les références 56505 et 56511.



シフトゲート参考原寸図 / Actual size drawings / Zeichnungen in Originalgröße / Dessin taille réelle

